

1.Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	UX04 PIETRISCO	
2.Usi previsti:	AGGREGATI PER MISCELE BITUMINOSE – EN 13043	
3.Fabbricante:	UNICALCE S.p.A. Via Ponti 18 I-24012 Val Brembilla (BG) Stabilimento di Itri (LT)	Contatti: Tel. +39.(0)341.2571 Fax: +39.(0)341.257282 E-mail: servizitecprodotti@unicalce.it
4.Sistemi di VVCP:	2+	
5.Norma armonizzata:	EN 13043:2002+AC:2004	
Organismi notificati:	GG-CERT e.V., No. 0785	

6.Prestazioni dichiarate:	
CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Specifica tecnica armonizzata	EN 13043:2002+AC:2004
Dimensione dell'aggregato	Aggregato grosso d/D 6/20
Granulometria	G_C90/10 G_{25/15}
Contenuto di Fini	f_{0,5}
Massa volumica del granulo	ρ_a 2,69 ± 0,05 Mg/m³ ρ_a 2,65 ± 0,05 Mg/m³ ρ_a 2,63 ± 0,05 Mg/m³
Assorbimento d'acqua	WA₂₄1
Coefficiente di appiattimento	NPD
Indice di forma	NPD
Resistenza alla frammentazione	LA₂₅
Resistenza all'usura	M_{DE}20
Resistenza alla levigabilità	PSV₄₄
Resistenza allo shock termico	V_{LA}3 ± 1
Percentuale superfici frantumate	C_{100/0}
Resistenza al gelo disgelo	F₁
Affinità ai leganti bituminosi	95% (copertura media alle 24h)
Emissione di radioattività	Assente
Rilascio metalli pesanti	Assente
Rilascio idrocarburi poliaromatici	Assente
Rilascio altre sostanze pericolose	Assente
Analisi petrografica e origine	Calcare di colore biancastro-grigio scuro, a grana fina (micritico), poroso, compatto, a frattura pseudoconcoide; aggregato naturale, completamente frantumato, estratto dalla cava in loc. Mirabella in Itri.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.