

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	UX07 SABBIA FRANTOIO	
2. Usi previsti:	AGGREGATI PER MISCELE BITUMINOSE – EN 13043	
3. Fabbricante:	UNICALCE S.p.A. Via Ponti 18 I-24012 Val Brembilla (BG) Stabilimento di Itri (LT)	Contatti: Tel. +39.(0)341.2571 Fax: +39.(0)341.257282 E-mail: servizitecprodotti@unicalce.it
4. Sistemi di VVCP:	2+	
5. Norma armonizzata:	EN 13043:2002+AC:2004	
Organismi notificati:	GG-CERT e.V., No. 0785	

6. Prestazioni dichiarate:	
CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Specifica tecnica armonizzata	EN 13043:2002+AC:2004
Dimensione dell'aggregato	Aggregato in frazione unica d/D 0/4
Granulometria	G_{A90} G_{TC20}
Curva tipica	D (4mm) 99,1% - 2 mm 71,2% - 1 mm 39,80%
Contenuto di Fini	< 3%
Valore di blu di metilene	MB_F10
Massa volumica del granulo	ρ_a 2,70 ± 0,05 Mg/m³ ρ_{ssd} 2,63 ± 0,05 Mg/m³ ρ_{rd} 2,59 ± 0,05 Mg/m³
Assorbimento d'acqua	WA₂₄₂
Emissione di radioattività	Assente
Rilascio metalli pesanti	Assente
Rilascio idrocarburi poliaromatici	Assente
Rilascio altre sostanze pericolose	Assente
Analisi petrografica e origine	Calcare di colore biancastro-grigio scuro, a grana fina (micritico), poroso, compatto, a frattura pseudoconcoide; aggregato naturale, completamente frantumato, estratto dalla cava in loc. Mirabella in Itri.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.