

1.Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	UX02 CALCARE STABILIZZATO	
2.Usi previsti:	AGGREGATI NON LEGATI E LEGATI CON LEGANTI IDRAULICI PER L'IMPIEGO IN OPERE DI INGEGNERIA CIVILE E NELLA COSTRUZIONE DI STRADE - EN 13242	
3.Fabbricante:	UNICALCE S.p.A. Via Ponti 18 I-24012 Val Brembilla (BG) Stabilimento di Lecco (LC)	Contatti: Tel. +39.(0)341.2571 Fax: +39.(0)341.257282 E-mail: servizitecprodotti@unicalce.it
4.Sistemi di VVCP:	2+	
5.Norma armonizzata:	EN 13242:2002+A1:2007	
Organismi notificati:	GG-CERT e.V., No. 0785	

6.Prestazioni dichiarate:	
CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Specifica tecnica armonizzata	EN 13242:2002+A1:2007
Dimensione dell'aggregato	Aggregato in frazione unica d/D 0/12,5
Granulometria	G_A75 GT_A25
Contenuto di Fini	f₃
Equivalente in sabbia	NPD
Valore di blu di metilene	MB ≤ 1 g/kg
Massa volumica del granulo	NPD
Assorbimento d'acqua	NPD
Solfati solubili in acido	AS_{0,2}
Zolfo totale	S₁
Sostanza humica	Più chiaro del colore normalizzato
Resistenza alla frammentazione	LA₂₅
Resistenza all'usura	M_{DE}20
Resistenza al gelo disgelo	F₁
Emissione di radioattività	Assente
Rilascio metalli pesanti	Assente
Rilascio idrocarburi poliaromatici	Assente
Rilascio altre sostanze pericolose	Assente
Analisi petrografica e origine	Calcare di colore variabile dal biancastro al grigio, a grana fina, compatto, poco poroso; aggregato naturale, completamente frantumato, estratto dalla cava Vaiolo in Lecco.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.