

1.Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	UX07 SABBIA FRANTOIO	
2.Usi previsti:	AGGREGATI PER CALCESTRUZZO - EN 12620	
3.Fabbricante:	UNICALCE S.p.A. Via Ponti 18 I-24012 Val Brembilla (BG) Stabilimento di Lecco (LC)	Contatti: Tel. +39.(0)341.2571 Fax: +39.(0)341.257282 E-mail: servizitecprodotti@unicalce.it
4.Sistemi di VVCP:	2+	
5.Norma armonizzata:	EN 12620:2002+A1:2008	
Organismi notificati:	GG-CERT e.V., No. 0785	

6.Prestazioni dichiarate:	
CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Specifica tecnica armonizzata	EN 12620:2002+A1:2008
Dimensione dell'aggregato	Aggregato naturale 0/8 d/D 0/8
Granulometria	G_{NG90}
Contenuto di Fini	f₃
Equivalente in sabbia	SE ≥ 70 %
Valore di blu di metilene	MB ≤ 1,0 g/kg
Massa volumica del granulo	ρ_a 2,72 ± 0,05 Mg/m³ ρ_{ssd} 2,65 ± 0,05 Mg/m³ ρ_{rd} 2,61 ± 0,05 Mg/m³
Assorbimento d'acqua	WA₂₄ 1,5 ± 0,2%
Cloruri idrosolubili	C < 0,03%
Solfati solubili in acido	AS_{0,2}
Zolfo totale	S₁
Sostanza humica	Più chiaro del colore normalizzato
Contenuto di carbonato di calcio	NPD
Emissione di radioattività	Assente
Rilascio metalli pesanti	Assente
Rilascio idrocarburi poliaromatici	Assente
Rilascio altre sostanze pericolose	Assente
Reattività alcali silice	UNI 8520-22:2020 Classi di reattività EP₁ BM_{0,1} Categoria di reattività RA₀
Analisi petrografica e origine	Calcare di colore variabile dal biancastro al grigio, a grana fina, compatto, poco poroso; aggregato naturale, completamente frantumato, estratto dalla cava Vaiolo in Lecco.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.