

1.Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	VY01 CARBONATO VENTILATO FINISSIMO	
2.Usi previsti:	AGGREGATI PER MISCELE BITUMINOSE – EN 13043	
3.Fabbricante:	UNICALCE S.p.A. Via Ponti 18 I-24012 Val Brembilla (BG) Stabilimento di Madonna Scoperta (TR)	Contatti: Tel. +39.(0)341.2571 Fax: +39.(0)341.257282 E-mail: servizitecprodotti@unicalce.it
4.Sistemi di VVCP:	2+	
5.Norma armonizzata:	EN 13043:2002+AC:2004	
Organismi notificati:	GG-CERT e.V., No. 0785	

6.Prestazioni dichiarate:	
CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Specifica tecnica armonizzata	EN 13043:2002+AC:2004
Dimensione dell'aggregato	Filler
Granulometria	Passante a 2 mm 100% Passante a 0,125 mm 94-100% Passante a 0,063 mm 86 ± 5%
Finezza	6960 ± 700 cm²/g
Valore di blu di metilene	NPD
Massa volumica delle particelle	ρ_f 2,68 ± 0,1 Mg/m³
Porosità del filler secco compattato	V_{NR}
Prova palla e anello	$\Delta_{R\&B}$ 25
Numero di bitume	BN_{22/28}
Idrosolubilità	WS₁₀
Sensibilità all'acqua	0
Emissione di radioattività	Assente
Rilascio metalli pesanti	Assente
Rilascio idrocarburi poliaromatici	Assente
Rilascio altre sostanze pericolose	Assente
Analisi petrografica e origine	Calcare massiccio di colore biancastro, a grana fina, poroso, con frattura di tipo concoide; aggregato naturale, completamente frantumato, estratto dalla cava in Madonna Scoperta.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.