

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	UX07 SABBIA FRANTOIO	
2. Usi previsti:	AGGREGATI PER CALCESTRUZZO - EN 12620 AGGREGATI PER MISCELE BITUMINOSE - EN 13043	
3. Fabbricante:	UNICALCE S.p.A. Via Ponti 18 I-24012 Val Brembilla (BG) Stabilimento di Scoppito (AQ)	Contatti: Tel. +39.(0)341.2571 Fax: +39.(0)341.257282 E-mail: servizitecprodotti@unicalce.it
4. Sistemi di VVCP:	2+	
5. Norma armonizzata:	EN 12620:2002+A1:2008 - EN 13043:2002+AC:2004	
Organismi notificati:	GG-CERT e.V., No. 0785	

6. Prestazioni dichiarate:		
CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	
Specifica tecnica armonizzata	EN 12620:2002+A1	EN 13043:2002+AC
Dimensione dell'aggregato	Aggregato fine d/D 0/4	Aggregato in frazione unica d/D 0/4
Granulometria	G _F 85	G _A 90 G _{TC} 10
Contenuto di Fini	f ₁₀	< 10%
Equivalente in sabbia	SE ≥ 70%	-
Valore di blu di metilene	MB ≤ 1 g/kg	MB _F 10
Massa volumica del granulo	ρ _a 2,73 ± 0,05 Mg/m ³ ρ _{SSd} 2,66 ± 0,05 Mg/m ³ ρ _{rd} 2,62 ± 0,05 Mg/m ³	
Assorbimento d'acqua	WA ₂₄ 1,5 ± 0,2%	WA ₂₄ 2
Cloruri idrosolubili	C < 0,03%	-
Solfati solubili in acido	AS _{0,2}	-
Zolfo totale	S ₁	-
Sostanza humica	Più chiaro del colore normalizzato	-
Contenuto di carbonato di calcio	NPD	-
Emissione di radioattività	Assente	
Rilascio metalli pesanti	Assente	
Rilascio idrocarburi poliaromatici	Assente	
Rilascio altre sostanze pericolose	Assente	
Reattività alcali silice	UNI 8520-22:2020 Classi di reattività EP _I BM _{0,1} Categoria di reattività RA ₀	-
Analisi petrografica e origine	Calcare di colore biancastro-grigio, a struttura micritica, compatto; aggregato naturale, completamente frantumato, estratto dalla cava di Vigliano in Scoppito.	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.