

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	UX09 CALCARE FRANTUMATO GROSSO	
2. Usi previsti:	AGGREGATI PER L'IMPIEGO IN OPERE DI INGEGNERIA CIVILE - EN 13242	
3. Fabbricante:	UNICALCE S.p.A. Via Ponti 18 I-24012 Val Brembilla (BG) Stabilimento di Scoppito (AQ)	Contatti: Tel. +39.(0)341.2571 Fax: +39.(0)341.257282 E-mail: servizitecprodotti@unicalce.it
4. Sistemi di VVCP:	2+	
5. Norma armonizzata:	EN 13242:2002+A1:2007	
Organismi notificati:	GG-CERT e.V., No. 0785	

6. Prestazioni dichiarate:	
CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Specifica tecnica armonizzata	EN 13242:2002+A1
Dimensione dell'aggregato	Aggregato grosso d/D 22/63
Granulometria	G _C 85-15 GT _C 25/15
Contenuto di Fini	f ₂
Valore di blu di metilene	NPD
Massa volumica del granulo	$\rho_a 2,69 \pm 0,05 \text{ Mg/m}^3$ $\rho_{ssd} 2,66 \pm 0,05 \text{ Mg/m}^3$ $\rho_{rd} 2,65 \pm 0,05 \text{ Mg/m}^3$
Assorbimento d'acqua	WA ₂₄₁
Coefficiente di appiattimento	NPD
Indice di forma	NPD
Solfati solubili in acido	AS _{0,2}
Zolfo totale	S ₁
Sostanza humica	Più chiaro del colore normalizzato
Assorbimento d'acqua	WA ₂₄₁
Resistenza alla frammentazione	LA ₂₅
Resistenza all'usura	M _{DE} 20
Percentuale superfici frantumate	C _{90/3}
Resistenza al gelo disgelo	F ₁
Emissione di radioattività	Assente
Rilascio metalli pesanti	Assente
Rilascio idrocarburi poliaromatici	Assente
Rilascio altre sostanze pericolose	Assente
Analisi petrografica e origine	Calcare di colore biancastro-grigio, a struttura micritica, compatto; aggregato naturale, completamente frantumato, estratto dalla cava di Vigliano in Scoppito.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.