

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	UX02 CALCARE STABILIZZATO	
2. Usi previsti:	AGGREGATI NON LEGATI E LEGATI CON LEGANTI IDRAULICI PER L'IMPIEGO IN OPERE DI INGEGNERIA CIVILE E NELLA COSTRUZIONE DI STRADE - EN 13242	
3. Fabbricante:	UNICALCE S.p.A. Via Ponti 18 I-24012 Val Brembilla (BG) Stabilimento di Palagiano (TA)	Contatti: Tel. +39.(0)341.2571 Fax: +39.(0)341.257282 E-mail: servizitecprodotti@unicalce.it
4. Sistemi di VVCP:	2+	
5. Norma armonizzata:	EN 13242:2002+A1:2007	
Organismi notificati:	GG-CERT e.V., No. 0785	

6. Prestazioni dichiarate:	
CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE
Specifica tecnica armonizzata	EN 13242:2002+A1:2007
Dimensione dell'aggregato	Aggregato in frazione unica d/D 0/20
Granulometria	GA75 GTA25
Contenuto di Fini	f ₉
Equivalente in sabbia	NPD
Valore di blu di metilene	MB ≤ 1 g/kg
Massa volumica del granulo	NPD
Assorbimento d'acqua	NPD
Solfati solubili in acido	AS _{0,2}
Zolfo totale	S ₁
Sostanza humica	Più chiaro del colore normalizzato
Resistenza alla frammentazione	LA ₂₅
Resistenza all'usura	M _{DE20}
Resistenza al gelo disgelo	F ₁
Emissione di radioattività	Assente
Rilascio metalli pesanti	Assente
Rilascio idrocarburi poliaromatici	Assente
Rilascio altre sostanze pericolose	Assente
Analisi petrografica e origine	Aggregato naturale, completamente frantumato, di colore da bianco a bianco-nocciola, costituito da calcare micritico ad alto tenore carbonatico, estratto dalla cava Lupini di Palagiano.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.